

Guia de practica - El juego de las sumas

Nombre: _____

Fecha: _____

Puntaje: _____

1.

¿Qué es una lista en programación?

1. Un tipo de dato que almacena un solo valor
2. Un conjunto ordenado de elementos
3. Una función que suma números

2.

Dado el siguiente código: `suma = 0; for num in lista: suma += num.` ¿Qué hace?

1. Multiplica todos los números
2. Cuenta los números
3. Suma todos los números
4. Resta los números

3.

Escribe la condición booleana que permite saber si un número 'num' es impar (usa el operador módulo).

Respuesta: _____

4.

¿Qué valor devuelve la expresión `7 % 2`?

1. 0
2. 1
3. 3
4. 2

5.

Si tienes una lista vacía y la sumas con un bucle, ¿cuál es el resultado?

1. Error
2. -1
3. 0

6.

Completa la condición en el siguiente código para contar cuántos números pares hay en una lista: contador = 0; for numero in lista: if _ : contador += 1

Respuesta: _____

7.

¿Cuál de las siguientes opciones NO es una estructura de control?

1. for
2. if
3. while
4. print

8.

¿Qué secuencia genera range(5)?

1. 1, 2, 3, 4, 5
2. 0, 1, 2, 3, 4, 5
3. 0, 1, 2, 3, 4
4. 5, 4, 3, 2, 1

9.

Dada la lista [2, 4, 6], ¿cuál es el resultado de sumar todos sus elementos?

Respuesta: _____

10.

Si tienes una lista con números pares e impares, ¿cómo cuentas solo los pares?

1. Usando un loop sin condición
2. Usando if con condición de par
3. Sumando todos

11.

¿Qué resultado da la siguiente operación? `len([10, 20, 30])`

1. 3
2. 30
3. 10
4. 60

12.

Completa la frase: Para sumar solo los números pares de una lista, necesitas un _____ que itere sobre la lista.

Respuesta: _____

13.

¿Cuál es la salida del siguiente código? `lista=[1,2,3]; suma=0; for x in lista: suma+=x; print(suma)`

1. 6
2. 123
3. 3
4. 1

14.

¿Qué significa que un número sea par?

1. Es mayor que 0
2. Termina en 5
3. Es divisible por 2

15.

Si una lista tiene 5 elementos, ¿cuántas veces se ejecuta el cuerpo de un bucle for que recorre la lista?

Respuesta: _____

16.

¿Cuál de los siguientes fragmentos de código suma exclusivamente los números pares de una lista?

1. `if num % 2 != 0: suma += num`
2. `if num % 2 == 0: suma += num`
3. `suma += num`
4. `if num % 2 == 0: contador += 1`

17.

¿Qué hace la función `sum(lista)` en Python?

1. Suma todos los elementos de la lista
2. Cuenta los elementos de la lista
3. Ordena la lista
4. Invierte la lista

18.

El operador `%` se llama operador de _____.

Respuesta: _____

19.

Dada la lista `[1, 3, 5]`, ¿cuál es la suma de los números pares?

1. 1
2. 9
3. 0
4. 5

20.

Si quieres sumar todos los números de una lista y también contar los pares, ¿necesitas usar dos variables diferentes?

1. No
2. Depende
3. Sí